

## Применение

Поролонная лента с двойным покрытием средней твердости с толщиной применения 500 мкм (20 мил) и неравномерными слоями акрилового клея на каждой стороне. Для монтажа негибких или толстых фотополимерных пластин размером до 2,54 мм (0,1"), устанавливаемых на составные и уретановые гильзы или на печатные цилиндры, в полиграфическом оборудовании для гибкой упаковки и для предварительной печати (процесс печати на широкоформатной машине).

## Структура

<b>Толщина без подложки*</b>	прибл. 550 мкм (22 мил)
<b>Подложка</b>	рельефная полипропиленовая пленка, 110 мкм, белая
<b>Клей, закрытая сторона</b>	акриловый, повышенная прочность склеивания
<b>Материал носителя</b>	пенополиэтилен средней твердости, белый со стороны пластины
<b>Клей, открытая сторона</b>	акриловый


\* в среднем

## Характеристики продукта

- Лента средней твердости для монтажа пластин
- Толщина применения 500 мкм (20 мил)
- Степень твердости "средняя" указана при помощи кода белого цвета
- Минимальные допуски на толщину
- Неравномерный акриловый слой с повышенной прочностью склеивания с пластиной для надежного монтажа без поднятия краев
- Легкое и чистое удаление
- Легкое изменение положения
- Рельефная подложка позволяет проводить монтаж пластины без образования воздушных пузырьков

## Сфера применения


- Хорошо подходит для тонких линий, полутоновых изображений и многокрасочной печати
- Комбинация сплошных и трафаретных изображений



ORAFLEX® 11624  
мягкая



ORAFLEX® 11654  
средняя



ORAFLEX® 11684  
твердая

## **ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ**

Все продукты серии ORAFLEX® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит производственных дефектов. Опубликованная информация о продуктах серии ORAFLEX® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования продуктов ORAFLEX® и постоянного развития видов их применения, покупатель должен проверять возможность использования и характеристики продуктов на их соответствие предполагаемому виду использования и оценивать все риски, связанные с этим использованием. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORAFLEX® - зарегистрированная торговая марка компании ORAFOL Europe GmbH.